

Bestellung:



Firma:
 Straße:
 PLZ / Ort:
 Termin:

Komm.:

Versandart: Abholung-Spedition-Anlieferung

Lieferanschrift:

Straße:

PLZ /Ort:

Stahl-und Blechbau Schubert GmbH & Co. KG
 Naumburger Straße 15-17
 D-04229 Leipzig Fax: 0341 - 4011477



Abgasleitung für Überdruckbetrieb bis 200° C

SBS - EWÜ bis 200° C Nenndurchmesser mm Stärke : 0,6 / 1,0 mm

Werkstattbemerkungen	Pos	Stück	Bezeichnung
	1		Ablaßschlaufe
	2		Längenelement 1000 mm
	3		Längenelement 500 mm
	4		Längenelement 330 mm
	5		Längenelement 250 mm mit / ohne Meßstutzen
	6		Teleskopschiebestück von 420 bis 620 mm mit Kragen und Spannschelle BWE
	7		Abstandhalter zum Aufspannen
	8		Kaminkopfabdeckung hinterlüftet X mm
	9		Wetterkragen
	10		Abzweigstück 90° / 87°
	11		Einlaßstück 87° mit / ohne Stützfuß und Bodenkappe
	12		Fußstütze verstellbar mit / ohne Auflage für Einlaßstück
	13		Reinigung/Prüföffnung rund mit Deckel mit / ohne Kondensatablauf
	14		Kesselanschlußstück auf Nennweite mm einsteckend / übersteckend
	15		Lippendichtung und Anpassung der Muffe für LD (Überdruckbetrieb)
	16		Klemmband schmal 100 mm / breit 150 mm (Verbindung der horizontalen Abgasleitung)
	17		Bogen 87° / 90° mit / ohne Prüföffnung
	18		Bogen fest 15°, 30°, 45°, mit / ohne Prüföffnung
	19		Zwischenstütze mit / ohne Dehnungsausgleich
	20		Tür 14 / 20 / Tür 18 / 25 mit angepunkteter Schachtverl. 200 mm lang
	21		Lüftungsgitter 10 / 16 Tür 14 / 20 Tür 14 / 20 mit Lüftungsgitter
	22		Kondensatsiphon
	23		Schalldämpfer 500 / 750 / 1000 lg SDK mit 1 Ablaufstutzen 1/2"
	24		