Angebots-/Best		®
Angebot	Stahl- und Blechbau  Bestellung Schubert GmbH & Co. KG	
Kundennummer:		35
Firma:	Versandart: Abholung Anlieferung	
Straße:		
PLZ/Ort:	Lieferanschrift:	
Termin:	Straße:	
Kommission:	PLZ/Ort:	
Materialstärke:	mm  0,6 mm	
Materialstärke:		
Materialstärke: Oberfläche:	O,6 mm	cat
Nenndurchmesse Materialstärke: Oberfläche: Stückzahl	0,6 mm         1 mm         Dämmung:         25 mm         30 mm           glänzend         matt         RAL:    Bezeichnung	at
Materialstärke: Oberfläche:		at
Materialstärke: Oberfläche:		at
Materialstärke: Oberfläche:	O,6 mm	at
Materialstärke: Oberfläche:	O,6 mm	rat
Materialstärke: Oberfläche:	0,6 mm	aat
Materialstärke: Oberfläche:	O,6 mm	rat

mm Wandabstand

verstärkt

mit Bohrungen

mit Dachhaken

Bitte PDF herunterladen, ausfüllen und an uns zurücksenden: info@sbs-abgastechnik.de

E-Mail: info@sbs-abgastechnik.de

Web: www.sbs-abgastechnik.de

ohne Dachhaken

ohne Bohrungen

Wandhalter \_

Klemmband Bogen

3-Punkt-Abspannschelle

Einschub für Schacht:

Auflageplatte \_\_\_

bis \_

Dachstütze, Sparrenabstand max 700 mm

Wenn möglich, bitte Skizze beifügen!

Teleskopabspannung (inkl. 2-Punkt-Abspannschelle)

rund: Durchmesser \_\_\_\_\_ mm (Standard 200 mm lang)

\_\_ mm × \_\_\_\_ mm

eckig: Maße \_\_\_\_\_ mm × \_\_\_\_ mm (Standard 200 mm lang)

Plewa: Maße \_\_\_\_\_ mm × \_\_\_\_ mm (Standard 200 mm lang)

Ihre Anmerkungen/Nachricht an uns: (Für das Einfügen von Skizzen oder Bildern nutzen Sie bitte die Funktion "Datei anfügen" in Ihrem E-Mail-Programm.)

Tel: +49 341 - 49 091 0

Fax: +49 341 - 49 091 30

Übergangsstück für Schornsteinverlängerungen