

Angebot     Bestellung

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma:	Versandart: <input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> Anlieferung
Straße:	
PLZ/Ort:	<b>Lieferanschrift:</b>
Termin:	Straße:
Kommission:	PLZ/Ort:

**SBS-DFU (doppelwandig)**

Nenndurchmesser: \_\_\_\_\_ mm

 Materialstärke:  0,6 mm     1 mm    Brennstoffe:  Gas/Öl     Festbrennstoffe  
 Oberfläche:  glänzend     matt     RAL: \_\_\_\_\_

Stückzahl	Bezeichnung
	Mündungsabschluss <input type="checkbox"/> mit Regenhaube <input type="checkbox"/> ohne Regenhaube <input type="checkbox"/> mit Windkat
	Wetterkragen <input type="checkbox"/> flach <input type="checkbox"/> steil
	Dachdurchführung für Dachschräge _____° <input type="checkbox"/> mit Bleirand <input type="checkbox"/> ohne Bleirand
	Längenelement 1000 mm
	Längenelement 500 mm
	Längenelement 330 mm
	Längenelement 250 mm
	Längenelement _____ mm kürzbar mit Doppelfutter für Stahlrohr (Dämmung verschlossen)
	Teleskopschiebestück 420 – 620 mm
	Rauchgasanschluss: <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> _____°
	Übergangsstück doppelwandig auf einwandig auf Nenndurchmesser _____ mm
	Doppelwandfutter DN _____, 250 mm lang für Stahlrohr mit Dämmhülle
	Reinigungs-/Prüföffnung <input type="checkbox"/> 12/18 <input type="checkbox"/> 14/20 <input type="checkbox"/> 18/25 mit KS-Sperre
	Basisplatte isoliert mit Entwässerung <input type="checkbox"/> seitlich <input type="checkbox"/> nach unten
	Wand-/Zwischenkonsole _____ bis _____ mm Wandabstand
	Profilkonsole <input type="checkbox"/> 500 mm <input type="checkbox"/> 750 mm <input type="checkbox"/> 1030 mm
	Wandhalter _____ bis _____ mm Wandabstand
	Klemmband
	3-Punkt-Abspannschelle
	Dachstütze, Sparrenabstand max 700 mm <input type="checkbox"/> verstärkt
	Zwischenstütze <input type="checkbox"/> mit Dehnungsausgleich <input type="checkbox"/> ohne Dehnungsausgleich
	Bogen 90° <input type="checkbox"/> mit Prüföffnung <input type="checkbox"/> ohne Prüföffnung
	Bogen <input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> _____°
	Rohrsockel kürzbar mit Basiselement und Entwässerung seitlich
	Unterzugsabdeckblech <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> schräg: Neigung _____°, überlappend <input type="checkbox"/> Hinterlüftung
	Wanddurchführung rund, Innendurchmesser 230/260/280 mm, Länge _____ mm, inkl. 1 Stk. Brandschutzplatte und 1 × Brandschutzkleber
	Schalldämpfer <input type="checkbox"/> 500 mm <input type="checkbox"/> 750 mm <input type="checkbox"/> 1000 mm <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SDK
	Teleskopabspannung (inkl. 2-Punkt-Abspannschelle) <input type="checkbox"/> mit Dachhaken <input type="checkbox"/> ohne Dachhaken

**Ihre Anmerkungen/Nachricht an uns:** (Für das Einfügen von Skizzen oder Bildern nutzen Sie bitte die Funktion „Datei anfügen“ in Ihrem E-Mail-Programm.)

 Bitte PDF herunterladen,  
 ausfüllen und an uns zurücksenden:  
[info@sbs-abgastechnik.de](mailto:info@sbs-abgastechnik.de)