

Angebot     Bestellung

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma:	Versandart:	<input type="checkbox"/> Abholung	<input type="checkbox"/> Anlieferung
Straße:	<b>Lieferanschrift:</b>		
PLZ/Ort:	Straße:		
Termin:	PLZ/Ort:		
Kommission:			

**Abgasleitung für Überdruckbetrieb** bis 200 °C bis 600 °C**SBS-DW-KON**

Nenndurchmesser: \_\_\_\_\_ mm

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche:  glänzend     matt     RAL: \_\_\_\_\_

Stückzahl	Bezeichnung
	Mündungsabschluss/Deflektorhaube
	Wetterkragen <input type="checkbox"/> flach <input type="checkbox"/> steil
	Dachdurchführung für Dachschräge _____° <input type="checkbox"/> mit Bleirand <input type="checkbox"/> ohne Bleirand
	Längenelement 1000 mm
	Längenelement 500 mm
	Längenelement 330 mm
	Längenelement 250 mm <input type="checkbox"/> mit Messstutzen <input type="checkbox"/> ohne Messstutzen
	Teleskopschiebestück 420 - 620 mm bis 200 °C
	Einlassbogen <input type="checkbox"/> 87° <input type="checkbox"/> Abzweigstück _____°
	Übergangsstück doppelwandig auf einwandig auf Nenndurchmesser _____ mm
	Reinigungs-/Prüföffnung mit rundem Deckel
	Basisplatte isoliert mit Entwässerung <input type="checkbox"/> seitlich <input type="checkbox"/> nach unten
	Wand-/Zwischenkonsole _____ bis _____ mm Wandabstand
	Profilkonsole <input type="checkbox"/> 500 mm <input type="checkbox"/> 750 mm <input type="checkbox"/> 1030 mm
	Wandhalter _____ bis _____ mm Wandabstand
	Klemmband
	Dämmleiste mit Sicherungsband 3-teilig für waagerechte Leitungsführung
	3-Punkt-Abspansschelle
	Dachstütze, Sparrenabstand max 700 mm <input type="checkbox"/> verstärkt
	Zwischenstütze <input type="checkbox"/> ohne Dehnungsausgleich <input type="checkbox"/> mit Dehnungsausgleich
	Bogen <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 87° <input type="checkbox"/> mit Prüföffnung <input type="checkbox"/> ohne Prüföffnung
	Bogen <input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> _____°
	Unterzugsabdeckblech <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> schräg: Neigung _____°, überlappend <input type="checkbox"/> Hinterlüftung
	Schalldämpfer SDK <input type="checkbox"/> 500 mm <input type="checkbox"/> 750 mm <input type="checkbox"/> 1000 mm mit 1 Ablaufstutzen ½"
	CERAMO – Spraydose 400 ml
	Teleskopabspannung (inkl. 2-Punkt-Abspansschelle) <input type="checkbox"/> mit Dachhaken <input type="checkbox"/> ohne Dachhaken

**Ihre Anmerkungen/Nachricht an uns:**

(Für das Einfügen von Skizzen oder Bildern nutzen Sie bitte die Funktion „Datei anfügen“ in Ihrem E-Mail-Programm.)

Bitte PDF herunterladen,  
ausfüllen und an uns zurücksenden:  
[info@sbs-abgastechnik.de](mailto:info@sbs-abgastechnik.de)